CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Beschränkung von Diisocyanaten (EU) 2020 / 1149

Unternehmen	
Mitarbeiter Name/Vorname	
Straße/Haus-Nr.	E-Mail
PLZ/Ort	Web-Seite
Telefon	Fax

Die Beantwortung der nachgeordneten Fragen bestätigt die Teilnahme an der Schulung zum Fach- und sachgerechten Umgang mit Diisocyanaten. Mehrere Antworten sind möglich.

1. Welche Diisocyanate sind in 1- oder 2 Komp. Dosenschäumen enthalten?

- ☐ Toluoldiisocyanat
- ☐ Hexamethylendiisocyanat
- ☐ Methylendiphenyldiisocyanat
- ☐ Isophorondiisocyanat

2. Ab wann ist eine Schulung vor der industriellen und gewerblichen Anwendung zwingend vorgeschrieben?

- ☐ ab dem 22. Februar 2022
- ☐ ab dem 15. Januar 2023
- ☐ ab dem 24. August 2023
- ☐ ab dem 01. August 2023

3. Warum ist eine Schulung zum Umgang mit Diisocyanaten erforderlich?

- ☐ um das Gesundheitsrisiko zu beschränken
- ☐ um den schädlichen Einfluss zu minimieren
- ☐ um negative Einflüsse auf die Gesundheit zu verhindern
- ☐ um die Schutzmaßnahmen zu erfahren

4. Wie kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch Diisocyanate entstehen?

- ☐ Hautkontakt
- ☐ Augenkontakt
- ☐ Durch Transport
- ☐ Einatmen

5. Zu welchem Krankheitsbild kann Diisocyanat führen?

- ☐ Atemwegserkrankung
- ☐ Hautsensibilisierung
- ☐ Nießanfall
- ☐ Müdigkeit

CONEL GMBH
Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Str. 9
80939 München
info@conel.de

CONEL
CONNECTING ELEMENTS

6. Woran kann man erkennen, ob ein Produkt Diisocyanat enthält? (Kennzeichnung Etikett)

- [ ] Am Flammensymbol
- [ ] Am Ausrufezeichen
- [ ] Am Symbol Gesundheitsgefahr
- [ ] Am Symbol Gasflasche

7. Was sagt das Kennzeichnungsetikett weiter aus, ob das Produkt Diisocyanat enthält?

- [ ] Enthält: Diphenylmethandiisocyanat
- [ ] Enthält: Lösungsmittel
- [ ] Enthält: Aceton
- [ ] Enthält: Benzin

8. Das Kennzeichnungsetikett enthält H-Sätze, die auf die möglichen Gefahren die vom Produkt ausgehen, hinweisen. Welcher H-Satz weist in direkten Zusammenhang auf Diisocyanat hin?

- [ ] H222 Extrem entzündbares Aerosol
- [ ] H317 kann allergische Hautreaktion verursachen
- [ ] H351 kann vermutlich Krebs erzeugen
- [ ] H315 verursacht Hautreizungen

9. Warum müssen entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden?

- [ ] Bei erhöhter Untergrundtemperatur steigt der Dampfdruck. Diisocyanat entweicht in die Atemluft
- [ ] Es entstehen bei der Dosierung unterschiedliche Partikel, die in die Atemluft entweichen können
- [ ] Mit der Atemluft können die Partikel auch in die Lunge eindringen
- [ ] Die Verarbeitung von Diisocyanaten ist immer mit einer Risiko verbunden

10. Welche Schutzmaßnahmen sind zwingend erforderlich?

- [ ] geeignete, geschlossene Arbeitskleidung tragen
- [ ] Schutzhandschuhe tragen
- [ ] Eine dichtschließende Schutzbrille tragen

Ort / Datum

Unterschrift Mitarbeiter

Unterschrift Schulungsleiter

CONEL GMBH
Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Str. 9
80939 München
info@conel.de