














Produktvergleich Laser-Entfernungsmesser aus der Ausgabe SHK Profi 2/2015 www.shk-profi.de Beitrags-Webcode: SHKUB4GL

Produkt-Name / Modell	Bosch GLM 100 C	Bosch GLM 250 VF	BTI Disfix 80	Dostmann LM50	FLEX ADM 60-T
Produktfoto					
Hersteller / Anbieter	Bosch www.bosch-professional.com	Bosch www.bosch-professional.com	BTI Befestigungstechnik www.bti.de	Dostmann Electronic www.dostmann-electronic.de	FLEX Elektrowerkzeuge www.flex-tools.com
Einsatzbereich: Innen / Außen / erfüllt ISO 16331-1	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Messung: Messbereich / Messtoleranz	0,05 bis 100 m / ± 1,5 mm	0,05 bis 250 m / ± 1,0 mm	0,05 bis 80 m / ± 1,5 mm	0,05 bis 10 m / ± 1,5 mm	0,1 bis 60 m / ± 2 mm
Rechenfunktionen: Länge / Fläche / Volumen / Addition / Subtraktion / Pythagoras / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Doppelter Pythagoras	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Doppelter Pythagoras
Zusatzfunktionen: Dauermessung / Min/Max / Neigung / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / indirekte Höhen- und Längenmessung, Wandflächenmessung, zeitgesteuerte Messung, Memory-Funktion, Selbstausröser	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / Absteck-, Memory-Funktion, Selbstausröser, Zieloptik	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / Dauermessung, Min-Max	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Datenverarbeitung: Bluetooth-Schnittstelle / Aufmaß-Software inklusive	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Abmessungen / Gewicht: B x H x T in mm / Gewicht in g	51 x 111 x 30 mm / 140 g	60 x 120 x 37 mm / 240 g	111 x 51 x 30 mm / 140 g	115 x 48 x 28 mm / 135 g	113 x 55 x 30 mm / 180 g
Gehäuse: Displaygröße / Stativgewinde / Gummiarmierung / Schutzklasse	1,66 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP 54	2,2 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP 54	1,8 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP 54	1,7 Zoll / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP54	1,7 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP 54
Stromversorgung: Anzahl Batterien x ? Volt / Typ / Messungen pro Batteriesatz bzw. Akkuladung	1 x 3,7 V / Akku / ca. 25.000	4 x 1,5 V / AAA / ca. 30.000	1 x 3,7 V / Li-Ion-Akku / ca. 25.000	2 x 1,5 V / AAA / ca. 4.000	4 x 1,5 V / AAA / ca. 5.000
Lieferumfang: Tasche / Batterien / Trageschleufe / Datenübertragungskabel, Bedienungsanleitung / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Ladekabel, Datenübertragungskabel, Herstellerzertifikat	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Herstellerzertifikat	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Akku-Ladegerät	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Opt. Zubehör: Laserbrille / Zieltafel / Gürtelclip / Ladestation / Stativ / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Trageschleufe	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / Mess-Schiene	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Unverbindliche Preisempfehlung (in EUR, zzgl. MwSt.)	279,-	299,-	189,-	89,00	88,-

Produkt-Name / Modell	Fluke 424D	Hilti Laser-Distanzmessgerät PD-E	Leica DISTO D2	Leica DISTO D810 touch	Milwaukee LDM 80
Produktfoto					
Hersteller / Anbieter	Fluke www.fluke.de	Hilti www.hilti.de	Leica Geosystems www.leica-geosystems.de	Leica Geosystems www.leica-geosystems.de	Milwaukee www.milwaukeeetool.de
Einsatzbereich: Innen / Außen / erfüllt ISO 16331-1	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Messung: Messbereich / Messtoleranz	0,001 bis 100 m / ± 1,0 mm	0 bis 200 m / ± 1 mm	0,05 bis 60 m / ± 1,5 mm	0,05 bis 200 m / ± 1,0 mm	0,05 bis 80 m / ± 1,5 mm
Rechenfunktionen: Länge / Fläche / Volumen / Addition / Subtraktion / Pythagoras / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Neigungssensor	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Smart Horizontal Mode, Dreieck/ Raumwinkel, Neigung, Maler- funktion, Trapezmessung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Spei- cherfunktion (20+1 Werte)
Zusatzfunktionen: Dauermessung / Min/Max / Neigung / Sonst.	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Kompass, Power Range Technology	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / optischer Zielsu- cher, indirektes Messen	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / Absteckfunktion, Timerfunktion, Speicher, Endstück manuell, Display- beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / digit. Zielsucher 4-fach Zoom, Kamera, Mes- sen im Foto, Höhentacking, Höhenprofil-, Absteckfunkti- on, Kompass, Timer, Spei- cher, Endstück automatisch	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Absteckfunktion
Datenverarbeitung: Bluetooth-Schnittstelle / Aufmaß- Software inklusive	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> kostenlose App	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Abmessungen / Gewicht: B x H x T in mm / Gewicht in g	127 x 56 x 33 mm / 158 g	129 x 60 x 28 mm / 165 g	111 x 42 x 23 mm / 90 g	164 x 61 x 31 mm / 235 g	57 x 117 x 32 mm / 140 g
Gehäuse: Displaygröße / Stativgewinde /< Gummiarmierung / Schutzklasse	2 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP54	2 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP65	1,6 Zoll / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / IP54	3,2 Zoll* / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / IP54 (* Touchscreen)	2,1 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP54
Stromversorgung: Anzahl Batterien x ? Volt / Typ / Messungen pro Batteriesatz bzw. Akkuladung	2 x 1,5 V / AAA / ca. 5.000	2 x 1,5 V / AAA / ca. 5.000	2x 1,5 V / AAA / ca. 5.000	k.A. / Li-Ion Akku / ca. 4.000 (im Bluetoothbetrieb weni- ger)	2 x 1,5 V / AAA / ca. 10.000
Lieferumfang: Tasche / Batterien / Trageschleufe / Bedienungsanleitung / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Quickstart, Herstellerzertifikat	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Quickstart, Herstellerzertifikat, USB- Ladegerät	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Opt. Zubehör: Laserbrille / Zieltafel / Gürtelclip / Ladestation / Stativ / Sonst.	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / Messver- längerung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Stativ- adapter, Lotstockadapter	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Unverbindliche Preisempfehlung (in EUR, zzgl. MwSt.)	341,-	446,25	149,-	749,-	199,-

Produkt-Name / Modell	PCE LDM 44	STABILA LD 420	STABILA LD 520
Produktfoto			
Hersteller / Anbieter	PCE Deutschland www.pce-instruments.com	STABILA Messgeräte www.stabila.de	STABILA Messgeräte www.stabila.de
Einsatzbereich: Innen / Außen / erfüllt ISO 16331-1	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Messung: Messbereich / Messtoleranz	0,5 bis 40 m / ± 1,5 mm	0,05 bis 80 m* / ± 1,0 mm (* mit Reflektorplatte bis 100 m)	0,05 bis 200 m / ± 1,0 mm
Rechenfunktionen: Länge / Fläche / Volumen / Addition / Subtraktion / Pythagoras / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Kontinuierliche Distanzmessung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Division, Multiplikation, Kettenmaße, Dauermessung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Kettenmaße, Dauer-, Höhenprofil-, Trapezmessung, Dreiecksfläche
Zusatzfunktionen: Dauermessung / Min/Max / Neigung / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / Min/Max, Kontinuierliche Distanzmessung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / Timer, Absteckfunktion, Min/Max-Tracking, Speicher hist. + konst. Werte, Taschenrechner	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / Timer, indirekte Entfernung und Höhenmessung, Absteckfunktion, Min/Max-Tracking
Datenverarbeitung: Bluetooth-Schnittstelle / Aufmaß-Software inklusive	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / SMART Bluetooth, Android-/iOS-App kostenfrei
Abmessungen / Gewicht: B x H x T in mm / Gewicht in g	188 x 54 x 28 mm / 180 g	117 x 57 x 32 mm / 138 g	144 x 58 x 31,9 mm / 199 g
Gehäuse: Displaygröße / Stativgewinde / Gummiarmierung / Schutzklasse	1,8 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / k.A.	2,1 Zoll / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP 65	2,4 Zoll* / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / IP 54 (* Farbdisplay)
Stromversorgung: Anzahl Batterien x ? Volt / Typ / Messungen pro Batteriesatz bzw. Akkuladung	3 x 1,5 V / AAA / ca. 10.000	2 x 1,5 V / AAA Batterien / ca. 5.000	2 x 1,5 V / AAA Batterien / ca. 5.000
Lieferumfang: Tasche / Batterien / Trageschlaufe / Bedienungsanleitung / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Opt. Zubehör: Laserbrille / Zieltafel / Gürtelclip / Ladestation / Stativ / Sonst.	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> / ISO-Kalibrierzertifikat	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> * / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> (* Reflektorplatte)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> * / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> (* Reflektorplatte)
Unverbindliche Preisempfehlung (in EUR, zzgl. MwSt.)	59,-	219,-	479,-

Erläuterungen:

vorhanden, nicht vorhanden, k.A.: keine Angabe. Produktabbildungen nicht maßstäblich. Alle Angaben beruhen auf Herstellerinformationen. Stand: 12/2014